



Zakład Wapienniczy Hydrat Marek Chola

32-300 Olkusz, ul. Krucza Góra 56

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 3/1/07/WAP

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Wapno hydratyzowane CL 90-S**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przygotowywanie spoiwa do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzania innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton itp.) i zastosowania w inżynierii wodno-lądowej (stabilizacji gruntu, mieszanin asfaltowych itp.).

3. Producent:

Nazwa: **Zakład Wapienniczy Hydrat Marek Chola**

Adres kontaktowy producenta: **ul. Krucza 56, 32-300 Olkusz**

tel. +48 32 643 15 77, fax +48 32 643 15 77

email: hydrat@poczta.fm

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 459-1:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie o nr notyfikacji 1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane Właściwości użytkowe
Zawartość powietrza	max. 12%
Zawartość składników:	
CaO+MgO	min. 90%
MgO	max. 3%
CO ₂	max. 4%
SO ₃	max. 2 %
Wapno czynne	min. 80,00 %
Stołość objętości	Pozytywna
Wielkość ziaren:	
90µm	max. 7,00 %
200µm	max 2,00 %
Wnikanie	,>10mm i < 50
Zawartość wolnej wody	≤2%
Trwałość	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

17.01.2019 r.

Olkusz

(miejsce i data wystawienia)

Dyrektor ds. handlowych

ZAKŁAD WAPIENNICZY HYDRAT

Marek Chota

32-300 Olkusz, ul. Krucza Góra 56

☎ 32/ 643 15 77, ☎ 32/ 645 00 56

NIP 637-010-07-83, REG. 270137385
Przemysław Pruski

(Imię i nazwisko oraz stanowisko i podpis)