

KARTA TECHNICZNA

PODKŁAD GRUNTUJĄCY BETON KONTAKT

Opis Gotowy do użycia preparat gruntujący z zawartością piasku kwarcowego. Zastosowanie wysokiej jakości dyspersje polimerowe ograniczają pęcherzenie tynku oraz zwiększają jego przyczepność do podłoża.

Przechowywanie W suchym i chłodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na wiadrze.

Przeznaczenie Podkład gruntujący betonkontakt przeznaczony jest do stosowania na gładkie, niechłonne podłoża jak beton, żelbeton lub prefabrykaty betonowe. Preparat wyrównuje chłonność podłoża a dzięki zastosowaniu piasku kwarcowego, zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża.

Opakowanie wiadro 20kg / 24 wiadra na palecie

Sposób użycia Przed przystąpieniem do prac podłoże należy oczyścić z substancji mogących osłabić przyczepność gruntu. Luźne fragmenty powierzchni należy odkuć lub usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Produkt jest preparatem gotowym do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego. Nakładać przy pomocy wałka, pędzla lub natryskowo. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 2h.
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5 do +25°C (temperatura zarówno powietrza jak i gruntowanego podłoża)

Dane techniczne

Gęstość	1,46±0,03 g/cm ³
Zawartość substancji nielotnych	59±1 %
Zdolność rozcieńczania wodą	Zupełna
Czas wysychania powłoki	2 h
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża (stopień)	2