

KARTA TECHNICZNA

PODKŁAD GRUNTUJĄCY POLIMEROWY 1:3

Opis Wodorozcieńczalny środek gruntujący na chłonne lub nierówno chłonne podłoża. Przeznaczony do gruntowania ścian z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych) itp. wewnątrz budynków przed aplikacją zapraw tynkarskich. W zależności od chłonności i rodzaju podłoża preparat rozcieńczać wodą w stosunku od 1:2 do 1:3.

Przechowywanie W suchym i chłodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na wiadrze.

Przeznaczenie Do gruntowania nierównomiernie lub bardzo silnie chłonnego podłoża mineralnego przed tynkowaniem tynkami gipsowymi: na cegły ceramiczne, bloczki z betonu komórkowego, bloczki silikatowe itp.

Opakowanie wiadro 15 kg / 24 wiadra na palecie

Sposób użycia Przed przystąpieniem do prac podłoże należy oczyścić z substancji mogących osłabić przyczepność gruntu. Luźne fragmenty powierzchni należy odkuć lub usunąć przy pomocy szczotki drucianej. W zależności od rodzaju gruntowanej powierzchni rozcieńczyć preparat czystą wodą w odpowiednich proporcjach. Nakładać przy pomocy wałka, pędzla lub natryskowo. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 3h.

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5 do +25°C (temperatura zarówno powietrza jak i gruntowanego podłoża)

Dane techniczne

Gęstość	0,95±0,05 g/cm ³
Zawartość substancji nielotnych	30±1 %
Zdolność rozcieńczania wodą	Zupełna
Czas wysychania powłoki	3 h
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża (stopień)	2