

TAŚMA DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ PE



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 18.01.2024

Taśma akustyczna Tytan Professional to jednostronnie klejąca taśma z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach. Charakteryzuje się wysoką dźwiękochłonnością, bardzo dobrymi właściwościami odkształcającymi i odpornością na starzenie.

Taśma może być stosowana jako izolacja, dylatacja lub uszczelnienie elementów konstrukcyjnych. Taśma znacząco poprawia izolację akustyczną, tłumi drgania w systemie suchej zabudowy wewnątrz oraz wentylacji.

ZALETY

- ▶ dźwiękochłonna
- ▶ amortyzuje i pochłania drgania
- ▶ elastyczna
- ▶ samoprzylepna – z materiałami budowlanymi: stal, beton, cegła, drewno, PVC
- ▶ tworzy izolację termiczną
- ▶ odporna na starzenie
- ▶ niska absorpcja wody – poniżej 1%



ZASTOSOWANIE

- ▶ uszczelnianie i poprawa izolacji akustycznej połączeń elementów konstrukcyjnych ścianek działowych i sufitów wykonanych w technologii G-K
- ▶ niwelowanie niekorzystnych efektów przenoszenia drgań z budynku na konstrukcję ścianki działowej lub sufitu wykonanego w systemie suchej zabudowy
- ▶ uszczelnianie połączeń profili metalowych (UD, CW i UW) z elementami masywnymi
- ▶ przy tłumieniu drgań kanałów wentylacyjnych

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Materiał	pianka -polietylen niskiej gęstości
Kolor	szary
Długość	30 m
Szerokość	30 / 50 / 70 / 95 mm
Grubość	3 mm $\pm$ 5%
Gęstość	25-35 kg/m ³
Temperatura montażu	od +10°C do +30°C
Odporność temperaturowa	od - 30°C do +70°C
Siła klejenia po 12 h	38 N / 25 mm $\pm$ 10%
Absorpcja wody	< 1 %

TAŚMA DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ PE

Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 18.01.2024



SPOSÓB UŻYCIA

Przed aplikacją – (naklejeniem taśmy) powierzchnie należy oczyścić, odtłuścić i osuszyć.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w oryginalnych opakowaniach, z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Alias	Kod EAN	Typ	Wymiary	Opakowanie	Ilość sztuk w kartonie
10022474	MUT-KG-A-30	590 7516 90421 9	PE A-30	30 mm/3 mm/30 m	karton	32
10022475	MUT-KG-A-50	590 7516 90422 6	PE A-50	50 mm/3 mm/30 m	karton	18
10022476	MUT-KG-A-70	590 7516 90423 3	PE A-70	70 mm/3 mm/30 m	karton	14
10022477	MUT-KG-A-95	590 7516 90424 0	PE A-95	95 mm/3 mm/30 m	karton	10

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad BHP.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.