



PONADczasowe Piękno



PŁYTY BALKONOWO-TARASOWE 2.0

KATALOG PRODUKTÓW



PŁYTY
BALKONOWO
-TARASOWE

2.0



Marka OPOCZNO łącząc wiedzę oraz ponad 140-letnie doświadczenie w produkcji płytek ceramicznych, prezentuje **gresy balkonowo-tarasowe 2.0**. Technologia wykorzystana podczas produkcji gresów balkonowo-tarasowych gwarantuje wysokie parametry techniczne i użytkowe, dzięki czemu gresy idealnie sprawdzają się w trudnych warunkach atmosferycznych oraz na wszystkich rodzajach powierzchni.

PŁYTY BALKONOWO-TARASOWE 2.0 ZASTOSOWANIE


WOKÓŁ **DOMU**
I W PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ



PODJAZDY I GARAŻE,
DZIEDZIŃCE, PARKINGI



ŚCIEŻKI OGRODOWE,
CHODNIKI, MIEJSCA
DO GRILLOWANIA, ALTANKI



**BALKONY, TARASY,
WERANDY, PATIA**



**OBSZARY
KOMERCYJNE**



**RESTAURACJE
I OGRÓDKI SEZONOWE,
PLENERY HOTELOWE,
CIĄGI KOMUNIKACYJNE**



**PARKI, OGRODY,
TERENY REKREACYJNE**



**OBSZARY WOKÓŁ
BASENÓW, FONTANN**

PŁYTY
BALKONOWO
-TARASOWE

2.0

PONADczasowe **WZORNICTWO**
ŁATWE W MONTAŻU
I WYJĄTKOWO **ODPORNE**
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



ŁATWE W MONTAŻU

łatwe do układania bez kleju i fug,
nawet bez pomocy fachowca



ŁATWE DO CZYSZCZENIA

łatwe do utrzymania w czystości



MROZOODPORNE

odporne na mróz



ODPORNE NA SÓL

odporne na wodę słoną
i chlorowaną



ODPORNE NA CHEMIKALIA

odporne na działanie ogólnodostępnych
substancji chemicznych



ODPORNE NA SKOKI TEMPERATUR

nie pękają nawet przy dużych skokach
temperatury



KOLEKCJA **MEDICIO 2.0**



ANTYPOŚLIZGOWE

wysoki współczynnik skuteczności
przeciwpoślizgowej



ODPORNE NA BLAKNIĘCIE

Nie tracą intensywności koloru nawet
po latach



ODPORNE NA OBCIĄŻENIA

wytrzymują nacisk nawet 1000 kg
(statyczny)



DO WIELOKROTNEGO UŻYCIA

można je zdemontować i ułożyć
ponownie w innym miejscu



NIE WYMAGAJĄ KONSERWACJI

nie są potrzebne żadne specjalne zabiegi
pielęgnacyjne



PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Wytworzone z naturalnych surowców
- w całości nadają się do recylingu.



UKŁADANIE NA WSPORNIKACH

2.0

ZASTOSOWANIE:

- tarasy, balkony
- werandy
- altanki
- ogródki sezonowe
- letnie kawiarnie i puby

KLUCZOWE KORZYŚCI:

- Łatwy i szybki montaż.
- Prosty demontaż – dzięki czemu płyty można zastosować ponownie w innym miejscu.
- Możliwość ukrycia rur, kabli i innych przewodów.
- Możliwość zniwelowania nierówności terenu, dzięki zastosowaniu wsporników regulowanych.
- Łatwość odprowadzania wód opadowych z powierzchni tarasu. Zalecamy spadek podłoża 1,5 - 2% pod płytami.
- Możliwość zrównania poziomu podłogi salonu i tarasu za pomocą regulacji wsporników.

Układanie płyt gresowych **balkonowo-tarasowych 2.0** z zastosowaniem regulowanych lub stałych wsporników to proste i wygodne rozwiązanie. Systemy wsporników pomagają w ułożeniu dowolnej powierzchni nawet na nierównym terenie i na różnej wysokości. Można je stosować w sytuacjach, gdzie ułożenie stałej posadzki nie jest możliwe lub jest kosztowne.



01

przygotowanie

Płyty na wspornikach można układać bezpośrednio na odpowiednio utwardzonym podłożu - np. na wylewce betonowej lub innym istniejącym utwardzonym podłożu.



02

warstwa
stabilizująca

Montaż powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Zalecane jest użycie 4 wsporników na jedną płytę - w narożnikach.

Płyty montuje się zachowując kilkumilimetrowy odstęp, umożliwiający odprowadzenie wody po podłożu.



03

układanie
płyt

Pomiędzy powierzchnią podłoża, a poziomem posadzki można swobodnie poprowadzić różnego rodzaju instalacje.



04

wyrównanie
poziomu

Należy sprawdzać wypoziomowanie powierzchni, regulując poziom za pomocą wsporników.

Po ułożeniu całej powierzchni można regulować poziom posadzki, demontując w łatwy sposób dowolną płytę.



płyty balkonowo-tarasowe 2.0

instalacje

wspornik

nośne podłoże



UKŁADANIE NA TRAWIE

2.0


ZASTOSOWANIE:

- ogrody
- parki
- tereny rekreacyjne
- ogródki działkowe
- plenery hotelowe

KLUCZOWE KORZYŚCI:

- Szybkość montażu.
- Łatwa zmiana układu płyt lub ich wymiana.
- Oszczędność kosztów; prace na niewielkim terenie można wykonać samodzielnie, bez pomocy wykwalifikowanego fachowca.
- Odporność płyt na pleśń i chemikalia, co jest istotne przy pielęgnacji ogrodu za pomocą środków ochrony roślin.
- Możliwość zagospodarowania płytami tylko wybranych miejsc, bez naruszania istniejącego układu zieleni i trawników.


Ułożenie dwucentymetrowych płyt **balkonowo-tarasowych 2.0** bezpośrednio na trawie pozwala w łatwy i szybki sposób tworzyć ścieżki ogrodowe, wydzielone miejsca do wypoczynku oraz ciągi komunikacyjne łączące różne strefy otoczenia budynku. Starannie dobrana kolorystyka i faktura płyt, mogą stać się kluczowym elementem spajającym wizualnie architekturę z otaczającym krajobrazem.



01

przygotowanie

Po zaplanowaniu układu płyt na trawie należy zaznaczyć krawędzie każdej płyty np. za pomocą łopaty i wybrać trawę i podłoże spod płyty.




02

warstwa
stabilizująca

W przygotowane pod płytę miejsce należy wysypać warstwę żwiru, aby zapewnić równomierne i stabilne podłoże.


Zaleca się wykonanie przynajmniej 5 cm warstwy żwiru o frakcji 8-16 mm.



03

układanie
płyt

Płyty powinny być ułożone od ok. 0,5 do 1 cm poniżej powierzchni podłoża aby zapewnić równomierne przejście powierzchni.



04

wyrównanie
poziomu

Należy wyrównać poziom trawnika z płytami, wykorzystując gumowy młotek



płyty balkonowo-tarasowe 2.0

5 cm grubego żwiru

podłoże



UKŁADANIE NA ŻWIRZE

2.0

ZASTOSOWANIE:

- ścieżki, chodniki i dziedzińce dla ruchu pieszego, patia, oranżerie
- tarasy układane na poziomie podłoża, plenery hotelowe, miejsca relaksu
- parki, tereny rekreacyjne i inne

KLUCZOWE KORZYŚCI:

- Łatwość instalacji: szybki montaż, łatwe usuwanie i zmiany kompozycji ułożenia płyt.
- Oszczędność kosztów, montaż można wykonać samodzielnie, bez pomocy wykwalifikowanego fachowca.
- Skuteczne odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni płyt przez otwarte fugi.

Układanie dwucentymetrowych **balkonowo-tarasowych 2.0** na żwirze jest praktycznym i wszechstronnym rozwiązaniem, możliwym do zastosowania zarówno w otoczeniu domów mieszkalnych jak i obiektów użyteczności publicznej. Pozwala na uzyskanie współczesnej, eleganckiej przestrzeni. To rozwiązanie jest idealne do realizacji projektów ze względów estetycznych lub przy braku możliwości montażu płyt na stałe.




01

przygotowanie

W zależności od rodzaju podłoża należy usunąć i wyrównać warstwę ziemi na odpowiednią głębokość.

Na przygotowane podłoże ułożyć min. 10 cm warstwę żwiru o frakcji 16-35 mm.




02

warstwa
stabilizująca

Podłoże powinno być zagęszczone z zachowaniem 2% spadku powierzchni.

Na ubitym podłożu należy wykonać drugą (min. 5 cm) warstwę z drobnego żwiru o frakcji 8-16 mm, również z zachowaniem min. 2% spadku.




03

układanie
płyt

Warstwa żwiru powinna być wyrównana za pomocą listwy.

Układając kolejne płyty należy zwrócić uwagę na zachowanie jednakowych odstępów.



04

wyrównanie
poziomu

Ułożona powierzchnia powinna być wyrównana. W tym celu należy użyć gumowego młotka.

Przerwy między płytami (min. 4 mm) można pozostawić puste lub wypełnić je piaskiem lub żwirem.



płyty balkonowo-tarasowe 2.0

drobny żwir (frakcja 8-16 mm)

warstwa grubego żwiru (frakcja 16-35 mm)

podłoże





BOLT
2.0



BOLT

2.0



BOLT 2.0
beige matt rect / 59,3×59,3
NT090-108-1



BOLT 2.0
grey matt rect / 59,3×59,3
NT090-110-1



odporność na płamienie



mrozoodporność



odporność na ścieranie



antypoślizgowość



płytki matowa



płytki strukturalna



płytki rektyfikowana



klasa tonalności



BOLT 2.0
dark grey matt rect / 59,3×59,3
NT090-109-1







MARENGO

2.0



MARENGO

2.0



MARENGO 2.0
beige matt rect / 59,3×59,3
NT763-079-1



MARENGO 2.0
grey matt rect / 59,3×59,3
NT763-081-1



odporność na palenie



mrozoodporność



odporność na ścieranie



antypoślizgowość



płytki matowe



płytki strukturalne



płytki rektyfikowane



klasa tonalności



MARENGO 2.0
graphite matt rect / 59,3×59,3
NT763-080-1







Service

Auto

FUS

Mot

NEWSTONE

2.0



NEWSTONE

2.0

odporność na plamienie  5

mrozoodporność 

odporność na ścieranie 5

antypoślizgowość R11B 

płytki matowa 


płytki strukturalna 

płytki rektyfikowana 


klasa tonalności 



NEWSTONE 2.0
white matt rect / 59,3×59,3
OP663-099-1



NEWSTONE 2.0
light grey matt rect / 59,3×59,3
OP663-098-1



NEWSTONE 2.0
grey matt rect / 59,3×59,3
OP663-100-1




NEWSTONE 2.0
graphite matt rect / 59,3×59,3
OP663-101-1







GIGANT
2.0



GIGANT
2.0

- odporność na plamienie  5
- mrozoodporność 
- odporność na ścieranie  4
- antypoślizgowość  R11B
- płytki matowe 
- płytki rektifikowane 
- klasa tonalności  V2



GIGANT 2.0
silver grey matt rect / 59,3×59,3
MT036-002-1



GIGANT 2.0
mud matt rect / 59,3×59,3
MT036-007-1



GIGANT 2.0
dark grey matt rect / 59,3×59,3
MT036-003-1



GIGANT 2.0
anthracite matt rect / 59,3×59,3
MT036-005-1







ATAKAMA
2.0



ATAKAMA

2.0



ATAKAMA 2.0
light grey matt rect / 59,3×59,3
NT029-003-1



ATAKAMA 2.0
beige matt rect / 59,3×59,3
NT029-002-1



odporność na płamienie



mrozoodporność



odporność na ścieranie



antypoślizgowość



płytki matowa



płytki strukturalna



płytki rektyfikowana



klasa tonalności



ATAKAMA 2.0
grey matt rect / 59,3×59,3
NT029-001-1







GRAVA
2.0



GRAVA

2.0

odporność na plamienie



mrozoodporność



odporność na ścieranie



antypoślizgowość



płytki matowa



płytki strukturalna



płytki rektyfikowana



klasa tonalności





GRAVA 2.0
white matt rect / 59,3 × 59,3
OP662-098-1



GRAVA 2.0
light grey matt rect / 59,3 × 59,3
OP662-099-1



GRAVA 2.0
grey matt rect / 59,3 × 59,3
OP662-100-1



GRAVA 2.0
graphite matt rect / 59,3 × 59,3
OP662-101-1







QUENOS
2.0



odporność na palenie  5

mrozoodporność 

odporność na ścieranie 5

antypoślizgowość R11B

płytki matowe 

płytki strukturalne 


płytki rektyfikowane 

klasa tonalności 


QUENOS
2.0



QUENOS 2.0
white matt rect / 59,3×59,3
OP661-001-1



QUENOS 2.0
light grey matt rect / 59,3×59,3
OP661-002-1



QUENOS 2.0
grey matt rect / 59,3×59,3
OP661-003-1



QUENOS 2.0
graphite matt rect / 59,3×59,3
OP661-100-1







BETON
2.0



BETON

2.0



BETON 2.0
white matt rect / 59,3×59,3
NT024-001-1



BETON 2.0
light grey matt rect / 59,3×59,3
NT024-002-1



odporność na płamienie



mrozoodporność



odporność na ścieranie



antypoślizgowość



płytki matowa




płytki strukturalna



płytki rektyfikowana



klasa tonalności



BETON 2.0
dark grey matt rect / 59,3×59,3
NT024-003-1







WOOD
MOMENTS

2.0



WOOD
MOMENTS
2.0



WOOD MOMENTS 2.0
cream matt rect / 59,3×59,3
NT1230-010-1



odporność na płamienie 

mrozoodporność 

odporność na ścieranie 


antypoślizgowość 

płytki matowe 

płytki strukturalne 

płytki rektyfikowane 

klasa tonalności 



WOOD MOMENTS 2.0
cold grey matt rect / 59,3×59,3
NT1230-009-1



WOOD MOMENTS 2.0
light brown matt rect / 59,3×59,3
NT1230-012-1



WOOD MOMENTS 2.0
chocolate matt rect / 59,3×59,3
NT1230-007-1



WOOD MOMENTS 2.0
cold brown matt rect / 59,3×59,3
NT1230-008-1



LEGENDA



odporność na płamienie



mrozoodporność



odporność na ścieranie



antypoślizgowość



płytką matową



płytką strukturalną



płytką z barwioną masą



płytką rektyfikowaną



klasa tonalności



Dane logistyczne
dla kolekcji płyt
balkonowo-tarasowych 2.0
o wymiarach 59,3×59,3

 cm	 cm	 szt./karton	 m ² /karton	 kg/m ²	 kg/karton	 m ² /pal
59,3×59,3	2	2	0,7	45,7	32,1	21

Katalog jest materiałem poglądowym.
Producent zastrzega sobie prawo zmian w ofercie przedstawionej w katalogu.
Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd płytek
może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.



www.opoczno.eu