

Akum. wkrętarka udarowa LXT®

DTD172Z

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 – 3600
obr./min

Kompaktowa, akum. wkrętarka udarowa z silnikiem
bezszcotkowym.

Kompaktowa i lekka wkrętarka udarowa z sześciokątnym uchwytem narzędzia 1/4". Jej maksymalny moment obrotowy wynosi 180 Nm. Posiada 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	180 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M16
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 1 100 / 2 600 / 3 600 / 3 800 min ⁻¹
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (3 osie), śruba mocująca	13,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga	0,85 kg
Waga maszyny z akumulatorem	1,2 - 1,5 kg

EAN 0088381748995

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort podczas pracy
- Przeprojektowany przełącznik wyboru trybu pracy do obsługi jedną ręką
- Struktura zapobiegająca chybotaniu się bitów. Dwa łożyska kulkowe służą do bezpiecznego trzymania uchwytu w celu zmniejszenia chybotania się wiertła
- Bezszczotkowy silnik (BL) efektywnie wykorzystuje energię, aby dopasować moment obrotowy do zmieniających się zastosowań
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

266622-8
Śruba M4 x 12



346317-0
Haczyk do paska



OPCJONALNY OSPRZĘT

266622-8
Śruba M4 x 12



346317-0
Haczyk do paska



821550-0
Walizka Makpac (2)



837670-0
Wkład do walizki Makpac (2)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

