

Młot udarowo- obrotowy

HR4002

1050 W • SDS-Max • 40 mm • 6,1 J

Wydajny młot udarowo-obrotowy z dwoma trybami pracy

Wydajny młot udarowo-obrotowy o mocy znamionowej silnika 1 050 W z uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX. Maksymalna zdolność wiercenia w betonie 40 mm (wiertło), posiada energię uderzenia 6,1 J. 2 tryby pracy: wiercenie z uderzeniem i kucie, kwalifikuje narzędzie do lekkich prac budowlanych a szczególnie polecany jest do lekkich prac wykończeniowych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1050 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 680 min ⁻¹
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 2500 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w betonie	40 mm
Energia uderzenia	6,1 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	105 mm
Przewód zasilający	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji: wiercenie udarowe	12,3 m/s ²
Współczynnik wibracji K _n	1,5 m/s ²
Waga bez kabla	6,8 kg
Wymiary (D x S x W)	458 x 114 x 256 mm

CECHY PRODUKTU

- Wbudowane sprzęgło ograniczające moment obrotowy odłącza się w przypadku zacięcia bitu
- Uchwyt przesuwany, jednym ruchem umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Miękki uchwyt pomaga zredukować wibracje odczuwane przez użytkownika
- Wbudowany ogranicznik momentu obrotowego zapewnia stabilną kontrolę momentu obrotowego

EAN 0088381081566

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

321248-4

Ogranicznik głębokości



135209-6

Uchwyt boczny



198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



824798-3

Plastikowa walizka transportowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

135209-6

Uchwyt boczny



198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



199144-2

Przystawka do odsysania pyłu



321248-4

Ogranicznik głębokości



824798-3

Plastikowa walizka transportowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

