




Spinka dachówki D-102

Produkt przeznaczony do mocowania mechanicznego dachówek betonowych, a w szczególności dodatkowego wzmocnienia i zabezpieczenia od występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, niezbędnego mocowania dachówek krawędziowych oraz w obrębie zmiany kąta nachylenia dachu.

Sposób montażu:

- montaż należy wykonać podczas układania pokrycia zasadniczego;
- dobrać odpowiedni rozmiar (szerokość);
- nałożyć spinkę krótszym ramieniem na dachówkę;
- zaostrome dłuższe ramię wbić w łatę, do oparcia o krawędź dachówki;
- montaż powinien być zgodny z poniższym schematem:



Warunki montażu:

- brak przeciwwskazań co do temperatury zewnętrznej.

Warunki przechowywania:

- na składowiskach zadaszonych.

Stosowanie powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu, z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm i obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz instrukcji Producenta oraz, ze względu na ochronę przed korozją wg wymagań normy PN-EN ISO 9223:2012.