

Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-4806-2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PS 120
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do drewnianych wyrobów konstrukcyjnych (ETA 14-0425 p.2)
3. Producent: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Przedstawiciel: nd
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości: 2+
6. Zharmonizowana specyfikacja techniczna

	jednostka notyfikowana nazwa	jednostka notyfikowana numer	według dokumentu	europejski dokument oceny
Zakładowa kontrola produkcji	Instytut Techniki Budowlanej	1488	1488-CPR-0376/Z	
Ocena techniczna	Technický a zkušební ústav stavební	1020	ETA 14/0425	ETAG-015

notyfikowana jednostka certyfikująca kontrolę produkcji wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz stałego nadzoru, oceny zakładowej kontroli produkcji.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe	według dokumentu
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych	Właściwość użytkowa nieokreślona	ETA-14/0425
Klasy użytkowania	1 i 2 (EN 1995-1-1:2010)	ETA 14/0425
Wytrzymałość	8,2 kN	ETA 14/0425
Bezpieczeństwo pożarowe		
Reakcja na ogień	A1	ETA 14/0425
Odporność na ogień	Właściwość użytkowa nieokreślona	ETA 14/0425
Higiena, zdrowie i środowisko	Materiał bezpieczny	ETA 14/0425
Sztywność i ciągliwość w badaniach cyklicznych	NPD	ETA 14/0425
Ochrona przed hałasem	Nie dotyczy	ETA 14/0425
Oszczędność energii i ochrona cieplna	Nie dotyczy	ETA 14/0425
Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów	Nie dotyczy	ETA 14/0425

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

