

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr **CPR-IT1/0391**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPEFIBRE ST42**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Włókna polipropylenowe ukształtowane (Klasa II, długość 42 mm, średnica 0,8 mm)
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Przeznaczone do konstrukcyjnego stosowania w betonie, zaprawie lub zaczynie
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Mediolan, Włochy; www.mapei.it
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 1
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
EN 14889-2:2006

Jednostka notyfikowana **nr 0925 – TECNOPROVE SRL, Via dell'Industria, s.n.c., 72017 - Ostuni (BR), Włochy**
w systemie 1 ustaliła typ wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji i wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu nr 0925 Fb n 42_2013
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie	450 N/mm ²	EN 14889-2:2006
Moduł sprężystości	3900 N/mm ²	
Konsystencja przy zawartości włókien 3,5 kg/m ³	Czas Vebe 11 s	
Wpływ na wytrzymałość betonu	3,5 kg/m ³ dla uzyskania 1,5 N/mm ² przy CMOD=0,5 mm i 1 N/mm ² przy CMOD=3,5 mm	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	


10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
w pkt. 4. określonego

W imieniu producenta podpisał:

Paolo Murelli
Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei

Mediolan, 01.07.2013r.


.....
podpis