

REFLEX PRIMO

FARBA LATEKSOWA Super biała | MAT



ZASTOSOWANIE Farba Lateksowa Biała REFLEX PRIMO przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń [mieszkalne, biurowe i użyteczności publicznej, w tym obiekty szkolno-wychowawcze (szkoły, przedszkola) i służby zdrowia, zakłady produkcyjne, także w branży spożywczej- bez bezpośredniego kontaktu z żywnością]. Stosować na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki, drewno i materiały drewnopodobne.

WŁAŚCIWOŚCI Farba Lateksowa Biała REFLEX PRIMO to nowoczesna farba lateksowa. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, odpornością na zmywanie i dużą siłą krycia. Po wyschnięciu daje śnieżnobiałą, nieżółknącą matową powłokę o satynowym połysku, która pozwala „oddychać” podłożu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, starych farb oraz pozbawione tłustych plam. Spękania usunąć. Podłoża słabe i chłonne zagruntować EMULSJĄ GRUNTUJĄCĄ FRANS GRUNT FG-1, ROYAL GRUNT Premium (unikać zeszklenia podłoża), lub Gruntem Żelowym DROP STOP. Świeże tynki cementowo-wapienne malować po 4 tygodniach od ich położenia a tynki gipsowe po min. 2 tygodniach. Podłoża w intensywnych kolorach przemalować Lateksową Farbą Podkładową Reflex Grunt, a plamy z zacieków wodnych lub nikotyny pomalować farbą przeznaczoną do zamalowywania plam.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać. Zazwyczaj wystarcza położenie jednej warstwy, w razie potrzeby kolejne warstwy nakładać po 2 godzinach od położenia warstwy poprzedniej. Farbę Lateksową Białą REFLEX PRIMO można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C. Po zakończeniu malowania narzędzia umyć czystą wodą.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu okres składowania wynosi do 24 miesięcy. Chronić przed mrozem, słońcem i wysokimi temperaturami.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia po zakończeniu prac przewietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem pokazać etykietę. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.



Opakowania:
5 | 10 l

REFLEX
PRIMO**FARBA LATEKSOWA**
Super biała | MAT**UWAGA**

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna co może znacznie obniżyć właściwości farby. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

DANE TECHNICZNE Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne | Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010); | Krycie: Klasa III | Odporność na mycie: Rodzaj II (wg PN-C-81914:2002), Klasa 4 (wg PN-EN 13300:2002) |

Klasyfikacja połysku: połysk satynowy (wg PN-EN 13300:2002), mat (wg PN-C-81914:2002) | Gęstość: ok. 1,54 g/cm³ | Rozcieńczalnik: woda | Kolor: biały | Ilość warstw: 1-3 | Średnie zużycie: ok. 0,17 l/m²(przy dwukrotnym malowaniu dla powierzchni gładkiej) | Temperatura stosowania / wilgotność powietrza: od +10°C do +25°C / ≤ 80 % Kolejna warstwa: po 2 godzinach | Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk.

Pełną odporność (na zmywanie, szorowanie) powłoka farby uzyskuje po 28 dniach od nałożenia warstwy finalnej.

Produkt posiada Atest PZH



MOŻLIWOŚĆ
BARWIENIA
W MIESZALNIKU