DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr **03-B-23/5-SPHW3430**

Wienerberger

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Porotherm 23/50; -B

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pustak ceramiczny do konstrukcji belkowo-pustakowych systemów stropowych – pustak niekonstrukcyjny PNN

Producent:
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, Polska

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
Norma zharmonizowana: **EN 15037-3:2009+A1:2011**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., NB 1434**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana spec. techniczna
Nośność	Wytrzymałość	**klasa R1** **min 1,9 kN**	**EN 15037-3:2009+A1:2011**
Odporność ogniowa	Klasa odporności ogniowej	**R30** (wg EN 15037-1, Tablica K1)	
	Reakcja na ogień	**Euroklasa A1** (wg Dok. Tech.: 1/2017)	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych		**51,4 dB** wartość obliczeniowa wg EN 15037-1, zał. L	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych		**83,5 dB** wartość obliczeniowa wg EN 15037-1, zał. L	
Izolacyjność termiczna	Wartość termoizolacyjności	**0,38 m²K/W** (wg EN 1745)	
Szczegóły konstrukcyjne	Minimalne wymiary	szerokość x wysokość x długość **400 x 223 x 250 [mm]**	
	Zadeklarowana klasa	**Klasa N2**	
	Tolerancje wytwarzania (Zadeklarowana klasa)	**Klasa T1**	
Gęstość	Gęstość brutto w stanie suchym	**700 kg/m³** (klasa 0,7)	
Trwałość	F0	**Warunki obojętne** (wg EN 771-1)	
Substancje niebezpieczne	wg Rozp. R. M. z 17.12.2020, Dz.U. 2021, poz. 33.	**I ≤ 1,0**	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski
w Warszawie, dnia 18.08.2021 r.