CE
17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1/1/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**Hoch Pustak wentylacyjny 4 kanałowy**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Przeznaczony do budowy ciągów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych
3. Producent:	**HOCH Sp. z o.o. Sp.k.** 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Jana Pawla II 56, PL
4. Upoważniony przedstawiciel:	nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
6. Norma zharmonizowana:	**EN 771-3:2011+A1:2015** Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
7. Jednostka lub jednostki notyfikowane:	nie dotyczy
8. Europejski dokument oceny: .	nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary, tolerancja wymiarów	**Hoch Pustak wentylacyjny 4 kanałowy** - 680x240x330 mm	EN 771-3:2011+A1:2015
	D1	
Kształt i budowa (według rysunku)		
Średnia wytrzymałość na ściskanie	**2,5** N/mm^2	
	Obciążenie prostopadłe do powierzchni kładzenia	
	Kategoria II	
Stabilność wymiarów	NPD	
Wytrzymałość spoiny na ścinanie (wg. PN-EN 998 - 2 zał.C)	Wartość ustalona 0,15N/mm^2	
Wytrzymałość spoiny przy zginaniu	NPD	
Reakcja na ogień	A1	
Absorpcja wody	Nie eksponować na zewnątrz	
Przepuszczalność pary wodnej	5/15 (PN-EN1745 wartość tabel.)	
Gęstość brutto w stanie suchym	**900** kg/m^3	
Opór przenikania ciepła	Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10,dryS1 = 0,41 [W/m•K] (PN EN1745 wartość tabel.)	
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie i odmrażanie	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
Powyższa deklaracja, z dnia 10.1.2023 r, zastępuje Deklarację z dnia 1.09.2017r.

W imieniu producenta podpisał(-a): Maciej Buczek

Prezes zarządu