




KARTA TECHNICZNA DREIER 608


ED. 2023.01



SI DREIER 608

SILIKONOWY GRUNT PODTYNKOWY


- zwiększa przyczepność podłoża
- chroni i zabezpiecza przed wilgocią
- paroprzepuszczalny
- opakowania 15 kg, 5 kg



do wewnątrz
i zewnątrz



czas schnięcia
do 24 h



wysoka
wydajność



łatwe
użycie

PRODUKT

Gotowy do użycia preparat gruntujący z dodatkiem kruszywa kwarcowego, zawierający żywice syntetyczne, wypełniacze mineralne, środki biobójcze oraz inne dodatki. Przeznaczony do stosowania pod cienkowarstwową tynk silikatowo-silikonowy (xyloksanowy) i silikonowy. Poprawia przyczepność, wyrównuje chłonność podłoża oraz ułatwia nakładanie tynków. Jest hydrofobowy oraz paroprzepuszczalny. Może być stosowany zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Grunt podtynkowy SI DREIER 608 objęty jest europejską oceną techniczną jako składnik zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków DREIER PROFi.

- Europejska ocena techniczna ETA-17/0521
- Certyfikaty zgodności ZKP 1487-CPR-183-01
- Deklaracja właściwości użytkowych Nr 01/CPR/2018

STOSOWANIE

Grunt podtynkowy SI DREIER 608 można zastosować na podłoża suche, równe, nośne, wolne od kurzu i pyłów. W przypadku powierzchni silnie chłonnych należy zastosować dodatkowo emulsję DREIER GRUNT UNIWERSALNY lub DREIER GRUNT UNIWERSALNY PLUS. Preparat gruntujący w wiaderku ma konsystencję roboczą. Nie używać brudnych i rdzewiejących pojemników oraz narzędzi. Preparat gruntujący nanosić za pomocą pędzla lub wałka. Powierzchnię, na którą będzie nakładany preparat należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, słońce), ochrona dotyczy również już nałożonej świeżej powłoki. Całkowity czas wyschnięcia wynosi ok. 24 godziny, przy temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej powietrza ok. 60%. W innych warunkach czas wysychania może się skrócić lub wydłużyć.

TEMPERATURA STOSOWANIA

Grunt podtynkowy należy stosować w temperaturze od +5 do +25°C (dot. temperatury preparatu gruntującego, podłoża i powietrza) i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 60%. Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu. Nie należy nakładać gruntu na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną elewację chronić przed zbyt szybkim przesuszaniem.

ZUŻYCIE

W zależności od równości i nasiąkliwości podłoża zużycie wynosi ok. 0,2 ÷ 0,3 kg/m².

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

SKŁADOWANIE

Grunt podtynkowy DREIER 606 należy przechowywać w opakowaniach fabrycznie zamkniętych, na paletach, w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +5°C. Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

UTYLIZACJA

Opróżnione dokładnie opakowania można traktować jak odpady gospodarcze.

NADZÓR

Grunt podtynkowy SI DREIER 608 należy przechowywać w opakowaniach fabrycznie zamkniętych, na paletach, w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +5°C. Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych. Po zabrudzeniu zmywać wodą. Produkt naturalny na bazie wypełniaczy dolomitowych. Nie szkodliwy dla otoczenia i ludzi.

DODATKOWE INFORMACJE

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. Parametry gruntu podtynkowego mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Data produkcji na opakowaniu.

WAGA: 5,15 kg netto

KOLOR: biały lub podbarwiony pod kolor tynku według wzornika DREIER

DREIER Sp. z o.o.

42-209 Częstochowa, ul. Rzęsawska 44/46,
tel. +48 34 340 13 00, e-mail: biuro@dreier.com.pl

www.dreier.com.pl

NIP: 949 22 48 703 | REGON: 389288100
KRS: 0000908489