

Karta techniczna produktu**Uchwyty płotka przeciwśniegowego****Uchwyty płotka przeciwśniegowego
do dachówek betonowych i ceramicznych**


Typ S/SD



Typ DB/D



Typ D



Typ L

**Uchwyty płotka przeciwśniegowego
do pokryć płaskich (gont/papa) oraz blachy trapezowej i łączonej na rąbek**

Typ U



Typ FALZ



Typ BD

- Opis:
- uchwyty stosowane są przy montażu płotka przeciwśniegowego na różnego rodzaju pokryciach dachowych,
 - dobrze zabezpieczone antykorozyjnie,
 - element systemu ochrony przeciwśniegowej mdm[®].

Materiał	Wyprofilowana taśma stalowa 3,8 x 40 [mm] ze stali gatunku S235JR z dodatkowymi przetłoczeniami wzmacniającymi
Wysokość płotka	155 [mm] lub 200 [mm] (tolerancja +/- 2 [mm])
Sposób montażu płotka	montaż na zatrask
Rodzaj powłoki	Powłoka cynkowa (ocynk ogniowy) lub powłoka cynkowa i lakier proszkowy
Inne	Rozstaw uchwytów płotka należy dostosować do odpowiedniej strefy obciążenia śniegiem: - dla I, II, III strefy - rozstaw maksymalnie co 60 [cm] - dla IV, V strefy - rozstaw maksymalnie co 40 [cm]

Bielsko-Biała, 29. 08. 2017
(miejsce i data wystawienia)