



KARTA PRODUKTU CS1

PREPARAT DO USUWANIA WYKWITÓW

CS1 skuteczny preparat do usuwania wykwitów wapiennych i innych. Zastosowanie profesjonalne.

WŁAŚCIWOŚCI

- skutecznie usuwa wykwity wapienne i inne,
- koncentrat, z możliwością rozcieńczenia w zależności od stopnia zabrudzenia,
- mocny i szybki w działaniu,
- gotowy do użycia z możliwością rozcieńczenia.
- pędzel, wałek,
- do stosowania na zewnątrz,
- poziom, pion.

PRZEZNACZENIE

- kostka brukowa
- prefabrykaty betonowe,
- płyty chodnikowo-tarasowe,
- galanteria betonowa,
- ogrodzenia betonowe,
- fasady,
- cegła,
- klinkier,
- granit.

Nie zaleca się stosować na wapieniach, piaskowcach, marmurach.

W przypadku powierzchni barwionych, może dojść do odbarwienia czyszczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA / APLKACJA

Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu (w przypadku niektórych materiałów, może dojść do lekkiego odbarwienia powierzchni).

Przed użyciem preparatu usunąć z powierzchni luźno niezwiązane przedmioty, oraz usunąć mechanicznie mchy, porosty.

Zabezpieczyć powierzchnie narażone na działanie kwasów (w szczególności, powierzchnie metalowe, ocynkowane, aluminium, cynk).

Nakładać w temperaturze od +5 do +30 °C, unikać nadmiernego nasłonecznienia w trakcie mycia.

Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać.

Przed aplikacją produktu zwilżyć czyszczoną powierzchnię. Nanieść równomiernie preparat przy użyciu pędzla lub wałka (nie zaleca się do użycia myjek wysokociśnieniowych). Pozostawić na kilka minut, dobrze wyszczotkować, a następnie obficie spłukać ciepłą wodą (można użyć myjki ciśnieniowej). Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu, w razie potrzeby czyszczoną powierzchnię zwilżyć wodą. W razie uporczywych plam czynność powtórzyć.

Zaleca się nakładać w ilości 3-6m³/1L

Po około 24 h zaimpregnować produktem, MR2, MR4, BUMSTER HYDRO/OIL/SIL, celem zmniejszenia skłonności do zabrudzeń, oraz pojawienia się mchów, porostów, wykwitów.

INFORMACJE DODATKOWE/PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od 5° do 30°C, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA I GRAMATURY

- Butelka 1L
- Kanister 5L
- Kanister 20L – na zamówienie
- IBC 1000L – na zamówienie

ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi.

Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP.

Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej

Zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu.

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

INFORMACJE DODATKOWE

Producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie i transport produktów.

Producent nie odpowiada prawnie w przypadku użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Informacje w karcie technicznej stanowią opis właściwości i działania produktu.

W przypadku pytań technicznych lub bezpieczeństwa prosimy o kontakt



ul. Krynicka 15,
33-335 Nawojowa

+48 500 739 224
biuro@silcos.pl



SIL



COS