KARTA TECHNICZNA

BUMSTER HYDRO

BUMSTER HYDRO to gotowy do użycia preparat hydrofobowy na bazie wodorozcieńczalnych silanów do obróbki powierzchni mineralnych, dodatek uszlachetniający do materiałów budowlanych. Zastosowanie profesjonalne.

WŁAŚCIWOŚCI

- zmniejsza skłonność do wnikania wody,
- chroni przed czynnikami atmosferycznymi,
- zmniejsza skłonność do zabrudzeń,
- paroprzepuszczalny,
- nie zawiera w swoim składzie rozpuszczalników,
- nie tworzy powłoki,
- nie zmienia koloru powierzchni,
- pędzel, wałek, natrysk,
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz,
- poziom/pion.

PRZEZNACZENIE

- kostka brukowa,
- galanteria betonowa,
- płyty chodnikowo-tarasowe,
- ogrodzenia betonowe,
- beton architektoniczny,

Nie zaleca się stosować do powierzchni nienasiąkliwych i szkliwionych.

SPOSÓB UŻYCIA / APLKACJA

Preparat nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie. Nakładać w temperaturze +5° C, a + 30° C. Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru. Szacunkowy czas schnięcia 1 - 2,5 h – uzależniony od temp. i wilgotności powietrza. Nie rozcieńczać.

Produkt nakładać przy użyciu pędzla, wałka, lub natryskowo. Nanosić 1-2 warstw w zależności od chłonności podłoża, metodą „mokre na mokre". Zaleca się nakładać w ilości 3-10m^2/1L

Impregnowaną powierzchnię chronić przed deszczem około 24h. Efekt finalny uzyskujemy od 24-48h.

Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

INFORMACJE DODATKOWE/PRZECHOWYWANIE

Przed zastosowaniem produktu, należy zabezpieczyć wszelkie powierzchnie metalowe, plastikowe, szklane, drewniane, metalowe, a także rośliny.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od 5° do 30°C, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA I GRAMATURY

- Butelka 1L
- Kanister 5L
- Kanister 20L – na zamówienie
- IBC 1000L – na zamówienie

ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi.

Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP.

Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu i kartą techniczną.

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

INFORMACJE DODATKOWE

Producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie i transport produktów.

Producent nie odpowiada prawnie w przypadku użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Informacje w karcie technicznej stanowią opis właściwości i działania produktu.

W przypadku pytań technicznych lub bezpieczeństwa prosimy o kontakt

SILCOS Sp. z o.o.

ul. Brzezna 420,
33-386 Podegrodzie
+48 500 739 224
biuro@silcos.pl